

# Rámcová dohoda č. Z201931350\_Z

RD č. 170/10/2019/SCKSK

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Košického samosprávneho kraja  
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice, Slovenská republika  
IČO: 35555777  
DIČ: 2021772544  
IČ DPH: SK2021772544  
Číslo účtu: SK6881800000007000409705SWIFTBICSP  
Telefón: +421917626479

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KOBIT-SK, s. r. o.  
Sídlo: M. R. Štefánika 2970/48, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika  
IČO: 31641440  
DIČ: 2020425968  
IČ DPH: SK2020425968  
Číslo účtu: SK31 7500 0000 0040 0159 5972  
Telefón: +421435506221

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Generálne opravy univerzálnych výmenných posypových nadstavieb  
Kľúčové slová: generálna oprava, oprava, servis, servisné prehliadky, univerzálne výmenné posypové nadstavby  
CPV: 50100000-6 - Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie  
Druh/y: Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Generálne opravy nadstavby SK-6 k podvozku 4x4
2. Generálne opravy nadstavby US-08 k podvozku 6x6
3. Generálne opravy nadstavby VSV6 k podvozku 4x4
4. Generálne opravy nadstavby VSV6 k podvozku 6x6
5. Generálne opravy nadstavby VSV6 k podvozku 6x6

#### Položka č. 1: Generálne opravy nadstavby SK-6 k podvozku 4x4

Funkcia				
Vykonávanie generálnej opravy univerzálnej výmennej posypovej nadstavby SK-6 k podvozku 4x4.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Generálna oprava univerzálnej výmennej posypovej nadstavby SK-6 k podvozku 4x4	celok			1
2. Záručná servisná prehliadka univerzálnej výmennej posypovej nadstavby SK-6 k podvozku 4x4	celok			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Univerzálna výmenná posypová nadstavba	SK6			
- podvozok:	4x4			
- objem:	6,0 m3			

- posypová nadstavba:	inert/sol/soľanka
- dávkovanie:	- soľ: 5-50 g/m <sup>2</sup> , - inert: 50-350 g/m <sup>2</sup> , - miešaný materiál
- šírka posypu:	2,0-8,0 m
- automatická regulácia posypu	
Generálna oprava v rozsahu:	
a) oprava koryta sypača (výmena starého za nový o objeme 6,2 m <sup>3</sup> ). Použitá oceľ pre nosníky, bočnice, čelá a dna nadstavby - antimagnetická nerezová oceľ INOX 18/10,	
b) výmena šnekov, 2 x šnek s minimálnym priemerom 180 mm (inert-soľ)	
- výmena pravého a ľavého šneku nadstavby vrátane domčekov a ložísk ich uloženia,	
- oprava pravého a ľavého hydromotora a ich prevodoviek vrátane vysokotlakých hadíc – ich výmen	
c) úprava a prispôsobenie pohonu nadstavby ku komunálnej hydraulike:	
- hydraulický pohon PTO - celková oprava PTO prevodovky ako základná pohonná jednotka 3-stupňového hydromotora nadstavby s požadovanými úkonmi:	
• vymedzenie vôle v ozubení, v prípade potreby výmena súkolia PTO,	
• výmena ložísk PTO,	
• výmena olejovej náplne,	
• výmena príruby prenosu krútiaceho momentu pre pohon základnej hydraulickej jednotky nadstavby 3-stupňového hydromotora	
d) úprava ovládania šnekov samostatne s možnosťou sypania aj medzinápravovým aj zadným rozmetadlom,	
e) výmena medzinápravového rozmetadla vrátane hydromotora a vysokotlakých hadíc (spolu so sklzmi z nerezového materiálu)	
f) výmena zadného rozmetadla (odklopné, spolu s výsypným lievikom z nerezového materiálu) vrátane hydromotora a vysokotlakých hadíc	
g) dovybavenie zadného rozmetadla elektrickým natáčaním pre možnosť meniť obraz posypu	
h) dovybavenie sypača snímačom posypu na zadnom rozmetadle	
i) nová elektroinštalácia (ovládací panel, kabeľáž, 2 x maják LED, 3 x pracovné svetlo LED - osvetlenie zásobníka a rozmetadiel)	
j) dovybavenie nadstavby soľankovým hospodárstvom s automatickým dávkovaním nastavenia pomeru a s minimálnym objemom 2000 litrov. Soľankový systém so špeciálnym čerpadlom odolným voči agresívnemu soľnému roztoku	
k) zabezpečenie nadstavby ochrannou mrežou s okami max. 100x100 mm	
l) dovybavenie nadstavby ochrannou odklopnou strechou	
m) úprava prednej plošiny pre možnosť obsluhy pohybovať sa po celej šírke sypača za kabinou podvozku schodíkmi z protišmykového materiálu a bezpečnostným zábradlím	
n) antikoročná úprava a kompletne lakovanie vo farbe RAL 2011	

o) inštalácia výstražných nálepiek na zadnom čele nadstavby	
p) montáž nadstavby na podvozok – na určený výmenný systém alebo do ôk pre sklápacia korbou	
q) odstavny stojan s heverom	
r) odskúšanie, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy	
s) kompletná dokumentácia so schválením nadstavby	
Záručná servisná prehliadka v rozsahu:	
a) výmena hydraulického oleja a filtra,	
b) nastavenie tlakov,	
c) odskúšanie funkčnosti.	

**Položka č. 2: Generálne opravy nadstavby US-08 k podvozku 6x6**

<b>Funkcia</b>				
Vykonávanie generálnej opravy univerzálnej výmennej posypovej nadstavby US-08 k podvozku 6x6				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
1. Generálna oprava univerzálnej výmennej posypovej nadstavby US-08 k podvozku 6x6	celok			1
2. Záručná servisná prehliadka univerzálnej výmennej posypovej nadstavby US-08 k podvozku 6x6	celok			2
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Univerzálna výmenná posypová nadstavba	US-08			
- podvozok:	6x6			
- objem:	8,0 m3			
- posypová nadstavba:	inert/sol/soľanka			
- dávkovanie:	- sol': 5-50 g/m2, - inert: 50-350 g/m2, - miešaný materiál			
- šírka posypu:	2,0-8,0 m			
- automatická regulácia posypu				
Generálna oprava v rozsahu:				
a) oprava koryta sypača (výmena starého za nový o objeme 8,2 m3). Použitá oceľ pre nosníky, bočnice , čelá a dna nadstavby - antimagnetická nerezová oceľ INOX 18/10				
b) výmena šnekov, 2 x šnek s minimálnym priemerom 180 mm (inert-sol)				
- výmena pravého a ľavého šneku nadstavby vrátane domčekov a ložísk ich uloženia,				
- oprava pravého a ľavého hydromotora a ich prevodoviek vrátane vysokotlakých hadíc – ich výmen				
c) úprava a prispôsobenie pohonu nadstavby ku komunálnej hydraulike:				
- hydraulický pohon PTO - celková oprava PTO prevodovky ako základná pohonná jednotka 3-stupňového hydromotora nadstavby s požadovanými úkonmi:				
• vymedzenie vôle v ozubení, v prípade potreby výmena súkolia PTO,				
• výmena ložísk PTO,				
• výmena olejovej náplne,				
• výmena príruby prenosu krútiaceho momentu pre pohon základnej hydraulickej jednotky nadstavby 3-stupňového hydromotora				

d) úprava ovládania šnekov samostatne s možnosťou sypania aj medzinápravovým aj zadným rozmetadlom	
e) výmena medzinápravového rozmetadla vrátane hydromotora a vysokotlakých hadíc (spolu so sklzmi z nerezového materiálu)	
f) výmena zadného rozmetadla (odklopné, spolu s výsypným lievikom z nerezového materiálu) vrátane hydromotora a vysokotlakých hadíc	
g) dovybavenie zadného rozmetadla elektrickým natáčaním pre možnosť meniť obraz posypu	
h) dovybavenie sypača snímačom posypu na zadnom rozmetadle	
i) nová elektroinštalácia (ovládací panel, kabeláž, 2 x maják LED, 3 x pracovné svetlo LED - osvetlenie zásobníka a rozmetadiel)	
j) dovybavenie nadstavby soľankovým hospodárstvom s automatickým dávkovaním nastavenia pomeru a s minimálnym objemom 2500 litrov. Soľankový systém so špeciálnym čerpadlom odolným voči agresívnemu solnému roztoku.	
k) zabezpečenie nadstavby ochrannou mrežou s okami max. 100x100 mm	
l) dovybavenie nadstavby ochrannou odklopnou strechou	
m) úprava prednej plošiny pre možnosť obsluhy pohybovať sa po celej šírke sypača za kabínou podvozku schodíkmi z protišmykového materiálu a bezpečnostným zábradlím	
n) antikorózna úprava a kompletne lakovanie vo farbe RAL 2011	
o) inštalácia výstražných nálepiek na zadnom čele nadstavby	
p) montáž nadstavby na podvozok – na určený výmenný systém alebo do ôk pre sklápaciu korbu	
q) odstavňový stojan s heverom	
r) odskúšanie, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy	
s) kompletná dokumentácia so schválením nadstavby	
Záručná servisná prehliadka v rozsahu:	
a) výmena hydraulického oleja a filtra,	
b) nastavenie tlakov,	
c) odskúšanie funkčnosti.	

**Položka č. 3: Generálne opravy nadstavby VSV6 k podvozku 4x4**

Funkcia				
Vykonávanie generálnej opravy univerzálnej výmennej posypovej nadstavby VSV6 k podvozku 4x4.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Generálna oprava univerzálnej výmennej posypovej nadstavby VSV6 k podvozku 4x4	celok			1
2. Záručná servisná prehliadka univerzálnej výmennej posypovej nadstavby VSV6 k podvozku 4x4	celok			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Univerzálna výmenná posypová nadstavba	VSV6			
- podvozok:	4x4			
- objem:	5,0 m3			

- posypová nadstavba:	inert/sol/vysprávky
Generálna oprava v rozsahu:	
a) nové koryto sypača objemu minimálne 5 m <sup>3</sup> s izolačným medzipriestorom – dvojité opláštenie pre možnosť vykurovania korby resp. vyvedenie výfuku nad korbu nadstavby. Použitá oceľ pre nosníky, bočnice, čelá a dna nadstavby - antimagnetická nerezová oceľ INOX 18/10	
b) dodanie a montáž nových šnekov na univerzálne použitie (sol, inert, v lete asfaltobetónová zmes) s minimálnym priemerom 200 mm (vrátane domčekov a ložísk ich uloženia)	
c) poloautomatická regulácia, snímač posypu	
d) ošetrovanie všetkých dutín antikoroziou náterom vrátane vnútorných stien korby	
e) nové medzinápravové rozmetadlo – komplet, výsypaný lievnik, tanier rozmetadla, hydromotor vrátane vysokotlakých hadíc	
f) nové zadné rozmetadlo - komplet, výsypaný lievnik, tanier rozmetadla, hydromotor vrátane vysokotlakých hadíc	
g) dovybavenie signalizáciou posypu na zadnom rozmetadle	
h) nový pomocný motor s určenými parametrami: 3-valec, vodou chladený, objem 1649 cm <sup>3</sup> , výkon 30.0 kW/40.8.HP – alebo ekvivalent o minimálne požadovaných parametroch	
i) oprava prevodovky Šk.1203	
j) oprava prevodovej skrine šnekov a skrine redukcie – pretesnenie, výmena ložísk, prípadne ozubených kolies, mazív	
k) nový zadný výpusť („tlama“) na dávkovanie asfaltobetónu pri vysprávkach s ovládaním	
l) dovybavenie nadstavby bitumenovou technológiou so zateplenou nádržou na emulziu o objeme minimálne 500 litrov, s ohrevom propán butánom alebo LPG, s čerpadlom na emulziu, ovládaním a možnosťou preplachu celého systému po skončení práce	
m) dovybavenie zalievacou lištou na emulziu s hadicou a dosahom minimálne 5 m	
n) nový chladič motora	
o) nový kryt motora	
p) oprava palivovej nádrže pomocného motora Šk.1203, resp. nového pomocného motora	
q) oprava spojového valca s pneumatickým ventilom	
r) výmena oporných ložísk zadných okuliarov šnekov, výmena tesnení	
s) výmena predného mostu, nový krycí plech	
t) výmena zadného mostu, nový krycí plech	
u) nová skrinka na náradie	
v) nové ochranné sito 100/100 mm s úpravou žiarovým zinkovaním (prípadne inou ochranou s minimálne podobnými účinkami) ako ochranou proti agresívnym posypovým materiálom	
w) nová odklopná strecha s termoplastou	
x) kompletne lakovanie (základ, vrchný náter) – farba RAL 2011	
y) oprava hydraulického okruhu nadstavby (výmena hydraulických hadíc, skrutiek, oleja, filtrov a pod.)	

z) nová elektroinštalácia (nový ovládací panel, nový kábelový zväzok, nové výstražné majáky 2 ks LED, nový otáčkomer, osvetlenie rozmetadla a korby)	
aa) dovybavenie nadstavby výstražnou svetelnou šípkou s minimálne 13 svetlami LED- prevedenie na zadnom čele nadstavby	
bb) inštalácia výstražných nálepiek na zadnom čele nadstavby	
cc) montáž nadstavby na podvozok – na určený výmenný systém alebo do ôk pre sklápaciu korbu	
dd) odstavný stojan s heverom	
ee) odskúšanie, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy	
ff) kompletná dokumentácia so schválením nadstavby	
Záručná servisná prehliadka v rozsahu:	
a) výmena motorového oleja a filtrov,	
b) výmena hydraulického oleja a filtra,	
c) nastavenie tlakov,	
d) odskúšanie funkčnosti.	

**Položka č. 4: Generálne opravy nadstavby VSV6 k podvozku 6x6**

<b>Funkcia</b>				
Vykonávanie generálnej opravy univerzálnej výmennej posypovej nadstavby VSV6 k podvozku 6x6.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
1. Generálna oprava univerzálnej výmennej posypovej nadstavby VSV6 k podvozku 6x6	celok			1
2. Záručná servisná prehliadka univerzálnej výmennej posypovej nadstavby VSV6 k podvozku 6x6	celok			2
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Univerzálna výmenná posypová nadstavba	VSV6			
- podvozok:	6x6			
- objem:	6,0 m <sup>3</sup>			
- posypová nadstavba:	inert/sol/vysprávky			
Generálna oprava v rozsahu:				
a) nové koryto sypača objemu minimálne 6 m <sup>3</sup> s izolačným medzipriestorom – dvojité opláštenie pre možnosť vykurovania korby resp. vyvedenie výfuku nad korbu nadstavby. Použitá oceľ pre nosníky, bočnice, čelá a dna nadstavby - antimagnetická nerezová oceľ INOX 18/10				
b) dodanie a montáž nových šnekov na univerzálne použitie (sol', inert, v lete asfaltobetónová zmes) s minimálnym priemerom 200 mm (vrátane domčekov a ložísk ich uloženia)				
c) poloautomatická regulácia, snímač posypu				
d) ošetrovanie všetkých dutín antikoróznym náterom vrátane vnútorných stien korby				
e) nové medzinápravové rozmetadlo – komplet, výsypaný lievnik, tanier rozmetadla, hydromotor vrátane vysokotlakých hadíc				
f) nové zadné rozmetadlo - komplet, výsypaný lievnik, tanier rozmetadla, hydromotor vrátane vysokotlakých hadíc				

g) dovybavenie signalizáciou posypu na zadnom rozmetadle	
h) nový pomocný motor s určenými parametrami: 3-valec, vodou chladený, objem 1649 cm <sup>3</sup> , výkon 30.0 kW/40.8.HP – alebo ekvivalent o minimálne požadovaných parametroch	
i) oprava prevodovky Šk.1203	
j) oprava prevodovej skrine šnekov a skrine redukcie – pretesnenie, výmena ložísk, prípadne ozubených kolies, mazív	
k) nový zadný výpust („tlama“) na dávkovanie asfaltobetónu pri vysprávkach s ovládaním	
l) dovybavenie nadstavby bitumenovou technológiou so zateplenou nádržou na emulziu o objeme minimálne 500 litrov, s ohrevom propán butánom alebo LPG, s čerpadlom na emulziu, ovládaním a možnosťou preplachu celého systému po skončení práce	
m) dovybavenie zalievacou lištou na emulziu s hadicou a dosahom minimálne 5 m	
n) nový chladič motora	
o) nový kryt motora	
p) oprava palivovej nádrže pomocného motora Šk.1203, resp. nového pomocného motora	
q) oprava spojového valca s pneumatickým ventilom	
r) výmena oporných ložísk zadných okuliarov šnekov, výmena tesnení	
s) výmena predného mostu, nový krycí plech	
t) výmena zadného mostu, nový krycí plech	
u) nová skrinka na náradie	
v) nové ochranné sito 100/100 mm s úpravou žiarovým zinkovaním (prípadne inou ochranou s minimálne podobnými účinkami) ako ochranou proti agresívnym posypovým materiálom	
w) nová odklopná strecha s termoplachtou	
x) kompletné lakovanie (základ, vrchný náter) – farba RAL 2011	
y) oprava hydraulického okruhu nadstavby (výmena hydraulických hadíc, skrutiek, oleja, filtrov a pod.)	
z) nová elektroinštalácia (nový ovládací panel, nový kábelový zväzok, nové výstražné majáky 2 ks LED, nový otáčkomer, osvetlenie rozmetadla a korby)	
aa) dovybavenie nadstavby výstražnou svetelnou šípkou s minimálne 13 svetlami LED- prevedenie na zadnom čele nadstavby	
bb) inštalácia výstražných nálepiek na zadnom čele nadstavby	
cc) montáž nadstavby na podvozok – na určený výmenný systém alebo do ôk pre sklápaciau korbu	
dd) odstavňý stojan s heverom	
ee) odskúšanie, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy	
ff) kompletná dokumentácia so schválením nadstavby	
Záručná servisná prehliadka v rozsahu:	
a) výmena motorového oleja a filtrov,	
b) výmena hydraulického oleja a filtra,	
c) nastavenie tlakov,	

d) odskúšanie funkčnosti.

**Položka č. 5: Generálne opravy nadstavby VSV6 k podvozku 6x6**

<b>Funkcia</b>				
Vykonávanie generálnej opravy univerzálnej výmennej posypovej nadstavby VSV6 k podvozku 6x6.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
1. Generálna oprava univerzálnej výmennej posypovej nadstavby VSV6 k podvozku 6x6	celok			2
2. Záručná servisná prehliadka univerzálnej výmennej posypovej nadstavby VSV6 k podvozku 6x6	celok			4
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Univerzálna výmenná posypová nadstavba	VSV6			
- podvozok:	6x6			
- objem:	6,0 m3			
- posypová nadstavba:	inert/soľ/vysprávkvy/soľanka			
Generálna oprava v rozsahu:				
a) nové koryto sypača objemu minimálne 6 m3 s izolačným medzipriestorom – dvojité opláštenie pre možnosť vykurovania korby resp. vyvedenie výfuku nad korbu nadstavby. Použitá oceľ pre nosníky, bočnice, čelá a dna nadstavby - antimagnetická nerezová oceľ INOX 18/10				
b) dodanie a montáž nových šnekov na univerzálne použitie (soľ, inert, v lete asphaltobetónová zmes) s minimálnym priemerom 200 mm (vrátane domčekov a ložísk ich uloženia)				
c) poloautomatická regulácia, snímač posypu				
d) ošetrovanie všetkých dutín antikoróznym náterom vrátane vnútorných stien korby				
e) nové medzinápravové rozmetadlo – komplet, výsypaný lievnik, tanier rozmetadla, hydromotor vrátane vysokotlakých hadíc				
f) nové zadné rozmetadlo - komplet, výsypaný lievnik, tanier rozmetadla, hydromotor vrátane vysokotlakých hadíc				
g) dovybavenie signalizáciou posypu na zadnom rozmetadle				
h) nový pomocný motor s určenými parametrami: 3-valec, vodou chladený, objem 1649 cm3, výkon 30.0 kW/40.8.HP – alebo ekvivalent o minimálne požadovaných parametroch				
i) oprava prevodovky Šk.1203				
j) oprava prevodovej skrine šnekov a skrine redukcie – pretesnenie, výmena ložísk, prípadne ozubených kolies, mazív				
k) nový zadný výpust („tlama“) na dávkovanie asphaltobetónu pri vysprávkach s ovládaním				
l) dovybavenie nadstavby bitumenovou technológiou so zateplenou nádržou na emulziu o objeme minimálne 500 litrov, s ohrevom propán butánom alebo LPG, s čerpadlom na emulziu, ovládaním a možnosťou preplachu celého systému po skončení práce				
m) dovybavenie zalievacou lištou na emulziu s hadicou a dosahom minimálne 5 m				



n) dovybavenie nadstavby soľankovým hospodárstvom (nádrže na soľanku s rozvodmi v prevedení odolnom agresívnym roztokom soli – napr. plastové prevedenie) o objeme minimálne 1000 litrov s mechanickým nastavením dávky a ovládaním z kabíny	
o) nový chladič motora	
p) nový kryt motora	
q) oprava palivovej nádrže pomocného motora Šk.1203, resp. nového pomocného motora	
r) oprava spojového valca s pneumatickým ventilom	
s) výmena oporných ložísk zadných okuliarov šnekov, výmena tesnení	
t) výmena predného mostu, nový krycí plech	
u) výmena zadného mostu, nový krycí plech	
v) nová skrinka na náradie 1x	
w) nové ochranné sito 100/100 mm s úpravou žiarovým zinkovaním (prípadne inou ochranou s minimálne podobnými účinkami) ako ochranou proti agresívnym posypovým materiálom	
x) nová odklopná strecha s termoplastou	
y) kompletne lakovanie (základ, vrchný náter) – farba RAL 2011	
z) oprava hydraulického okruhu nadstavby (výmena hydraulických hadíc, skrutiek, oleja, filtrov a pod.)	
aa) nová elektroinštalácia (nový ovládací panel, nový kábelový zväzok, nové výstražné majáky 2 ks LED, nový otáčkomer, osvetlenie rozmetadla a korby)	
bb) dovybavenie nadstavby výstražnou svetelnou šípkou s minimálne 13 svetlami LED- prevedenie na zadnom čele nadstavby	
cc) inštalácia výstražných nálepiek na zadnom čele nadstavby	
dd) montáž nadstavby na podvozok – na určený výmenný systém alebo do ôk pre sklápacia korbu	
ee) odstavný stojan s heverom	
ff) odskúšanie, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy	
gg) kompletná dokumentácia so schválením nadstavby	
Záručná servisná prehliadka v rozsahu:	
a) výmena motorového oleja a filtrov,	
b) výmena hydraulického oleja a filtra,	
c) nastavenie tlakov,	
d) odskúšanie funkčnosti.	

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej dohody alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu objednávok.
2. Miesto poskytnutia služieb je v dielenských priestoroch poskytovateľa.
3. Je možné použitie adekvátnych náhrad originálnych náhradných dielov, t. j. nevyžaduje sa použitie originálnych náhradných dielov.
4. Požadované doklady preukazujúce splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky:

4a.) požaduje sa predložiť podrobný zoznam ocenených generálnych opráv nadstavieb a záručných prehliadok t. j. body 1. -5. v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 potvrdený poskytovateľom (pečiatka a podpis osoby oprávňujúcej konať v mene uchádzača),
4b.) požaduje sa predložiť zoznam strojného a technického vybavenia servisnej dielne potrebného na vykonanie predmetu zákazky vrátane uvedenia sídla (adresy) servisnej dielne potvrdený poskytovateľom (pečiatka a podpis osoby oprávňujúcej konať v mene uchádzača),
4c.) požaduje sa predložiť dokladu – platný certifikát systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou podľa normy ISO 9001 alebo rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu,
4d.) v prípade ak poskytovateľ bude zabezpečovať požadovaný predmet zákazky prostredníctvom subdodávateľov je potrebné predložiť:
- zoznam subdodávateľov vr. identifikácie subdodávateľa (obchodné meno, sídlo, kontaktná osoba) potvrdený poskytovateľom (pečiatka a podpis osoby oprávňujúcej konať v mene uchádzača), pričom subdodávateľ je povinný spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z.,
- všetky potrebné doklady preukazujúce splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky (bod 4b., 4c.) potvrdené subdodávateľom (pečiatka a podpis osoby oprávňujúcej konať v mene subdodávateľa),
- čestné vyhlásenie subdodávateľa, že je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. potvrdené subdodávateľom (pečiatka a podpis osoby oprávňujúcej konať v mene subdodávateľa),
4e.) v prípade, že požadovaný predmet zákazky nebude zabezpečovaný prostredníctvom subdodávateľov, je potrebné predložiť čestné vyhlásenie potvrdené poskytovateľom (pečiatka a podpis osoby oprávňujúcej konať v mene uchádzača),
5. Doklady preukazujúce splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky uchádzač predloží:
- elektronicky, t. j. prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v notifikačnej e-mailovej správe "Výsledok výberového konania", ktorým systém EKS informuje uchádzača o výsledku výberového konania,
- s predmetom e-mailovej správy "SÚŤAŽ - GO nadstavieb, doklady"
- vo forme farebne naskenovaných originálov vo formáte .pdf, .jpg.,
- najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia rámcovej dohody prostredníctvom systému EKS.
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať obhliadku priestorov a vybavenia servisnej dielne do 7 dní odo dňa uzatvorenia rámcovej dohody.
7. Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok poskytovateľa počas platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody riadne a včas poskytovať objednávateľovi na základe jeho čiastkových písomných objednávok predmet plnenia – generálne opravy nadstavieb a záručné servisné prehliadky (ďalej ako „služby“ alebo „predmet plnenia“) vrátane nákladov na prácu a materiál (náhradné diely) a záväzok objednávateľa za poskytnutú službu zaplatiť poskytovateľovi cenu podľa článku IV. tejto rámcovej dohody.
8. Objednávateľ je oprávnený za podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode vystavovať objednávky, ktorých predmetom bude vykonanie služby špecifikovanej a ocenej v Prílohe č. 1 – Zoznam ocenených generálnych opráv nadstavieb (ďalej ako „Príloha č. 1“) v kvalite vyhovujúcej STN, EN a právnym predpisom platným v SR.
9. Presné vymedzenie rozsahu predmetu plnenia bude počas trvania rámcovej dohody špecifikované v písomnej forme v čiastkových objednávkach, s určením druhu služby - požadovaných generálnych opráv nadstavieb, záručných servisných prehliadok, množstva a ceny. Za písomnú formu sa považuje aj forma elektronickej pošty (e-mail).
10. Poskytovateľ berie na vedomie, že objednávanie poskytovaných služieb je právom objednávateľa nie jeho povinnosťou. Objednávateľ je oprávnený upraviť predpoklad. množstvo služieb podľa svojich skutočných potrieb alebo finančných možností. Uvedenie predpoklad. množstva služieb v tejto dohode nezaväzuje objednávateľa na objednanie služieb v predpoklad. množstve, ani k žiadnym pravidelným odberom a ani nezakladá ďalšie práva poskytovateľa vrátane práva na náhradu škody voči objednávateľovi z titulu ušlého zisku v prípade, ak tento nedodrží predpoklad. množstvá služieb v zmysle tejto dohody.
11. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť kvalitatívne požiadavky na poskytované služby v súlade s touto rámcovou dohodou vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí.
12. Poskytovateľ prehlasuje, že služby, ktoré sú predmetom plnenia podľa tejto rámcovej dohody, nie sú zaťažované právami tretích osôb.
13. Poskytovateľ sa zaväzuje dodávať výhradne nové nepoužívané náhradné diely, ktoré budú používané pri vykonávaných generálnych opravách.
14. Ponukové jednotkové ceny uvedené v zozname ocenených generálnych opráv nadstavieb a záručných servisných prehliadok - príloha č. 1 sú maximálne a záväzné počas účinnosti tejto rámcovej dohody a ich zmena nie je prípustná, okrem zmeny zákonnej sadzby DPH. V cene sú započítané náklady na prácu a materiál (náhradné diely), odskúšanie, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy, náklady na kompletnú dokumentáciu so schválením, náklady na záručné servisné prehliadky a všetky ostatné náklady spojené s plnením predmetu zákazky poskytovateľom.
15. Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne služby riadne, včas, bez akýchkoľvek väd alebo tiarch v množstve a kvalite podľa podmienok dohodnutých v rámcovej dohode a príslušnej objednávke, a že objednané služby v čase poskytnutia a počas stanovenej záručnej doby budú mať vlastnosti stanovené technickými parametrami.
16. Termín poskytovania služieb:

- vykonanie generálnych opráv všetkých nadstavieb je max. 70 kalendárnych dní od doručenia objednávky a pristavenia vozidla do opravy v dielenských priestoroch poskytovateľa,
- vykonanie 1. záručnej servisnej prehliadky pre nadstavby SK-6 k podvozku 4x4 a nadstavby US-08 k podvozku 6x6 do 3 mesiacov od vykonania generálnej opravy,
- vykonanie 2. záručnej servisnej prehliadky pre nadstavby SK-6 k podvozku 4x4 a nadstavby US-08 k podvozku 6x6 do 12 mesiacov od vykonania generálnej opravy,
- vykonanie 1. záručnej servisnej prehliadky pre nadstavby VSV6 k podvozkom 4x4 a 6x6 po 50Mth od vykonania generálnej opravy,
- vykonanie 2. záručnej servisnej prehliadky pre nadstavby VSV6 k podvozkom 4x4 a 6x6 po 250Mth od vykonania generálnej opravy.
17. Objednávateľ zabezpečí presun a pristavenie vozidla - nadstavby do dielenských priestorov poskytovateľa za účelom vykonania generálnej opravy ako aj jej presun späť. Náklady na presuny znáša objednávateľ.
18. Poskytovateľ pri každej poskytnutej službe odovzdá objednávatelovi potvrdený doklad o poskytnutí služby vrátane kompletnej dokumentácie so schválením nadstavby. Na doklade o poskytnutí služby uvedie údaje o druhu, kvalite, množstve a cene služby a použitých náhradných dieloch pri generálnej oprave. Objednané služby budú prevzaté po predložení dokladu totožnosti osoby poverenej objednávatelom a podpise prevzatia služieb touto osobou na doklade o poskytnutí služieb.
19. Poskytovateľ zodpovedá za škody na univerzálnych výmenných posypových nadstavbách preukázateľne vzniknutých pri vykonávaných generálnych opravách a zaväzuje sa ich uhradiť.
20. Poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávatelovi existenciu dôvodov, ktoré bránia alebo sťažujú poskytovanie služieb, a ktorých následkom bude ich omeškanie.
21. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať kontrolu náhradných dielov určitej značky ešte pred vykonaním opráv a vykonať kontrolu množstva a kvality poskytnutých služieb.
22. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie služieb v prípade, ak preberané služby nespĺňajú kvalitatívne požiadavky. O odmietnutí a dôvode odmietnutia bude vyhotovený písomný záznam podpísaný oboma zmluvnými stranami.
23. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby objednávatelovi v plnom rozsahu vyškoleným personálom a zárukami na poskytnuté služby.
24. Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie rámcovej dohody.
25. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vyhotovená poskytovateľom. Splnenie každej čiastkovej objednávky bude poskytovateľ účtovať osobitnou faktúrou. Faktúru za predmet plnenia sa poskytovateľ zaväzuje vystaviť až po poskytnutí služby a jej prevzatí objednávatelom bez väd. Prílohou faktúry bude doklad o poskytnutí služby potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
26. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a tieto údaje: - označenie zákazky, - pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo, - číslo dohody, číslo faktúry, - deň odoslania a deň splatnosti faktúry, - označenie peňažného ústavu a IBAN, na ktorý sa má platiť, - fakturovanú sumu.
27. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto rámcovej dohode, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi do 3 (troch) pracovných dní na doplnenie a poskytovateľ je povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota splatnosti faktúr začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávatelovi.
28. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávatelovi.
29. Poskytovateľ zodpovedá za kvalitu poskytnutých služieb podľa platných technických noriem počas záručnej doby v trvaní:
29a.) 48 mesiacov na rám, vonkajšie a vnútorné steny nadstavby, predné a zadné čelo, závitkový podávací hriadeľ nadstavby,
29b.) 24 mesiacov na hydromotory,
29c.) 24 mesiacov na spaľovací motor nadstavby,
29d.) 36 mesiacov na ostatné prvky hydraulického nadstavby (rozvádzač, snímače a ostatné regulačné prvky),
29e.) 48 mesiacov na riadiaci a ovládací panel nadstavby.
30. Záručná doba začína plynúť odo dňa písomne potvrdeného prevzatia poskytnutej služby objednávatelom s príslušnými dokladmi, ktoré sa na služby vzťahujú.
31. Objednávateľ sa zaväzuje prípadné vady reklamovať bezodkladne po ich zistení v písomnej forme najneskôr však do 3 (troch) dní od ich zistenia. Reklamáciu možno v uvedenej lehote uplatniť aj elektronickými prostriedkami alebo telefonicky, v takomto prípade reklamáciu uplatní objednávateľ písomne nasledujúci pracovný deň.
32. Poskytovateľ sa zaväzuje reklamáciu vybaviť riadne a včas podľa tejto rámcovej dohody najneskôr však do 21 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady je poskytovateľ povinný objednávatelovi oznámiť odmietnutie uznania vady v 10 dňovej lehote odo dňa doručenia reklamácie.
33. Poskytovateľ je oprávnený reklamáciu neuznať v prípade zistenia, že s reklamovaným predmetom plnenia nebolo nakladané v súlade s technickými podmienkami, podľa ktorých má byť predmet rámcovej dohody používaný, a s ktorými poskytovateľ objednávatel'a oboznámil.

34. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jej prevzatia objednávateľom, aj keď sa vada stala zjavnou počas záručnej doby. Objednávateľ má v takomto prípade právo požadovať od poskytovateľa bezplatné odstránenie väd.
35. V prípade nedodržania kvality poskytnutej služby je poskytovateľ povinný bezodkladne zabezpečiť náhradné kvalitatívne plnenie na vlastné náklady. Poskytovateľ zabezpečí bezchybné plnenie do 21 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom.
36. Ak poskytovateľ i napriek výzve objednávateľa neodstráni vady v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený dať vady odstrániť. Poskytovateľ je povinný uhradiť náklady spojené s odstránením vady.
37. Pri oprávnených reklamáciách poskytovateľ nebude mať uhradené cestovné a ostatné náklady spojené s odstránením reklamovaných úkonov na predmete zákazky v priestoroch objednávateľa. V prípade nutnosti odstránenia reklamácie poskytovaných služieb v dielenských priestoroch poskytovateľa, zabezpečí poskytovateľ pristavenie nadstavby do opravy a jej presun späť po oprave na vlastné náklady.
38. V čase vybavovania reklamácie, plynutie záručnej doby sa preruší a bude spočívať, a to odo dňa uznania reklamácie dodávateľom až do dňa písomne potvrdeného prevzatia reklamovanej služby objednávateľom s príslušnými dokladmi.
39. Objednávateľ považuje za podstatné porušenie rámcovej dohody a dôvod na odstúpenie od rámcovej dohody:
39a.) nedodržanie kvality poskytnutých generálnych opráv,
39b.) nedodržanie doby plnenia,
39c.) nedodržanie jednotkových cien,
39d.) nepredloženie požadovaných dokladov preukazujúcich splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky:
- podrobný zoznam ocenených generálnych opráv nadstavieb a záručných prehliadok t. j. body 1. - 5. v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 potvrdený poskytovateľom (pečiatka a podpis osoby oprávňujúcej konať v mene uchádzača),
- zoznam strojného a technického vybavenia servisnej dielne potrebného na vykonanie predmetu zákazky vrátane uvedenia sídla (adresy) servisnej dielne potvrdený poskytovateľom (pečiatka a podpis osoby oprávňujúcej konať v mene uchádzača),
- doklad – platný certifikát systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou podľa normy ISO 9001 alebo rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu,
- zoznam subdodávateľov vr. identifikácie subdodávateľa (obchodné meno, sídlo, kontaktná osoba) potvrdený poskytovateľom (pečiatka a podpis osoby oprávňujúcej konať v mene uchádzača),
- doklady preukazujúce splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky potvrdené subdodávateľom (pečiatka a podpis osoby oprávňujúcej konať v mene subdodávateľa),
- čestné vyhlásenie subdodávateľa, že je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. potvrdené subdodávateľom (pečiatka a podpis osoby oprávňujúcej konať v mene subdodávateľa),
- čestné vyhlásenie poskytovateľa, že požadovaný predmet zákazky nebude zabezpečovaný prostredníctvom subdodávateľov potvrdené poskytovateľom (pečiatka a podpis osoby oprávňujúcej konať v mene uchádzača),
39e.) v prípade nevyhovujúcich priestorov a vybavenia servisnej dielne,
39f.) v prípade predloženia požadovaných dokladov, ktoré nespĺňajú požiadavky objednávateľa je objednávateľ oprávnený odstúpiť od rámcovej dohody,
40. Ukončenie rámcovej dohody môže nastať:
40a.) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, poskytnutím služieb podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a lehote,
40b.) odstúpením od rámcovej dohody pre podstatné porušenie zmluvných podmienok,
40c.) odstúpením od rámcovej dohody z dôvodov a za podmienok uvedených vo Všeobecných zmluvných podmienkach OPET-u, ukončenie rámcovej dohody z dôvodu podľa tohto bodu nastane dňom doručenia oznámenia o odstúpení od rámcovej dohody z dôvodov uvedených v príslušných ustanoveniach Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u dodávateľovi v listinnej forme,
40d.) ukončením rámcovej dohody dohodou zmluvných strán, ukončenie rámcovej dohody dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení rámcovej dohody, pre ukončenie rámcovej dohody dohodou zmluvných strán sa vyžaduje vyhotovenie dohody o ukončení rámcovej dohody v písomnej forme, ktorá bude obsahovať podstatné náležitosti súvisiace s ukončením rámcovej dohody a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán.
41. V prípade omeškania poskytovateľa s poskytnutím služieb je objednávateľ oprávnený účtovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny za neposkytnuté služby za každý začatý deň omeškania.
42. Objednávateľ môže v prípade, ak dôjde zo strany poskytovateľa k podstatnému porušeniu zmluvných podmienok uvedených v rámcovej dohode uplatniť zmluvnú pokutu:
42a.) za každé porušenie rámcovej dohody definované v OPET-e a to vo výške 1000 EUR za každé podstatné porušenie zmluvnej podmienky uvedenej v OPET-e samostatne najviac však spolu 5000 EUR,
42b.) jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 5000 EUR ak objednávateľ z titulu podstatného porušenia rámcovej dohody, zmluvných podmienok spôsobených zo strany poskytovateľa uplatní odstúpenia od rámcovej dohody,

43. Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti o jej úhradu poskytovateľovi.
44. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviazuje svojich zamestnancov a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sa v rámci plnenia rámcovej dohody u neho alebo u objednávateľa oboznámi s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety je poskytovateľ povinný na výzvu objednávateľa kedykoľvek hodnoverne preukázať.
45. Objednávateľ nesmie uzatvoriť rámcovú dohodu s dodávateľom alebo dodávateľmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Príloha č. 1 - Zoznam ocenených generálnych opráv nadstavieb.xlsx	Príloha č. 1 - Zoznam ocenených generálnych opráv nadstavieb.xlsx

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
 Kraj:  
 Okres:  
 Obec:  
 Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: celok  
 Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 220 990,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 265 188,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 21.10.2019 16:38:01

Objednávateľ:

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

KOBIT-SK, s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska